


## VAR133-2-100-4,0 lead

Stralingswerende lichte voorzetwand, met aan één zijde twee VarioShield<sup>Basic</sup> of VarioShield<sup>Plus</sup> beplatingen voorzien van lood en loodstroken.


VarioShield heeft een innovatief systeem ontwikkeld, VarioShield<sup>Plus</sup>. Deze kleine (1200mm lang, 600mm breed) VarioShield<sup>Plus</sup> beplatingen hebben een speciale overlapping waarmee u een gegarandeerde stralingsvrije wand kunt bouwen. Ook zijn deze beplatingen gemakkelijk te verwerken, vanwege hun lage gewicht.



VarioShield<sup>Plus</sup>



SYSTEEMPRESTATIES	Wanddikte [mm]	Gewicht wand [kg/m <sup>2</sup> ]
	133	66,4
Brandwerendheid wand (DGMR)	EI [minuten]	Wandhoogte brand
	EI30	3000
Geluidprestatie	Luchtgeluidisolatie Rw (C;C <sub>Tr</sub> ) Simulatie	
	45dB (-1;-4)	
Wandhoogte stabiliteit	Toepassingsgebied I [mm]	Toepassingsgebied II [mm]
	5100	4200
Stralingswerendheid	Rapport Applus RTD Benelux	
	9287-112321/001/1/2015 rev. 0	



### Opbouw wand:

1. 2x VarioShield<sup>Basic</sup> / VarioShield<sup>Plus</sup> met lood 2 mm
2. Zelfklevende loodstroken 2x 2 mm
3. C-profiel 100 mm hart-op-hart 300/600mm
4. U-profiel 100 mm
5. Bevestiging U-profiel aan bouwkundige constructie
6. VarioShield schroef 45mm, hart-op-hart 250mm
7. Isolatie facultatief
8. Akoestisch vilt
- 9.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verwerkingsadviezen, documentatie, rapporten en website.